



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# ***RZ Elastic Siegel seidenglänzend***

*Глянцевая дисперсия, усиленная металлом, для эластичных напольных покрытий*

## **Сфера применения:**

Для первичного и основного ухода за эластичными напольными покрытиями, природным и искусственным камня.

Пригодна для :

- ПВХ
- ХВ
- Резины
- Каучука
- Природного и искусственного камня
- Напольных покрытий, обработанных в заводских условиях

## **Важное указание для первичного ухода:**

Продукты первичного ухода после осуществления основной чистки и последующей нейтрализации чистой водой, наносятся на сухой пол два раза, в неразбавленном виде, крест-накрест.

## **Преимущества/Свойства продукта:**

- Защищает при сильных нагрузках
- Препятствует скольжению
- Длительная и надежная защита
- Увеличивает срок эксплуатации пола
- Стойкая к воздействию дезинфекционных средств
- Быстро сохнет

## **Технические данные:**

Вид упаковки:	канистра/фляга ПЭ
Расфасовка:	800 мл/10 литров
Гарант. срок хранения:	неограничен
Степень гляцевости:	полуглянец
Расход/первичный уход:	60 мл/ м <sup>2</sup>
Температура при работе:	18-25 <sup>0</sup> С
Готовность для прохода:	через ок.5 часов
Значение pH:	8,9
Giscode:	GG 20

## RZ Elastic Siegel seidenglaenzend

### Подготовка:

Перед нанесением средства RZ Elastic Siegel seidenglänzend обработать напольное покрытие средством RZ Grundreiniger (применение в соответствии с описанием по расходу). Пол нейтрализовать два раза чистой водой и дать высохнуть.

### Порядок работы (первичный уход):

1. Емкости перед работой легко и непродолжительно потрясти
2. Средство RZ Elastic Siegel seidenglänzend перелить в овальное ведро, не выливать непосредственно на основание
3. Обмакнуть тонковолоочную швабру с зажимом в ведро, и начиная от края наносить неразбавленным, насыщенным равномерным слоем, по полосам, на основание.
4. Не смывать!
5. Поверхности дать высохнуть в течение 60 минут, швабру промыть.
6. Второй проход осуществлять на 90° по отношению к первому проходу.
7. Не нагружать пол в течение ок.12-16 часов.
8. Через ок. 5 часов по полу можно снова ходить.

### Важные указания:

- Срок хранения материалов в заводской упаковке – неограничен.
- Беречь от мороза и сильных перепадов температур. Начатые упаковки тщательно закрывать.
- Оптимальные условия для работы при низкой влажности (ок. 65%) и нормальной температуре помещения (18-25°C).
- Регулярный уход за поверхностью с помощью средства RZ Elastic Wischpflege улучшает оптику напольного покрытия и увеличивает срок его эксплуатации
- Учитывать руководство RZ по очистке и уходу

### Охрана труда и окружающей среды:

Не горючий, не раздражающий, не опасный для окружающей среды. Возможно воздействие отдушек, консервантов на отдельные группы лиц, склонных к аллергии. При работе рекомендуется тщательное проветривание помещения.

### Устранение отходов:

Не разбавленным не выливать в канализацию, водопровод или на землю. Емкости без остатков продукта прополоскать небольшим количеством воды и утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Качество вашей работы зависит от профессиональной оценки условий на стройплощадке, а также от правильного применения материала. В сомнительных случаях провести собственное исследование или обратиться за квалифицированным советом. Строго выполнять указания, содержащиеся в информации на упаковке и инструкции. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.